

## Asbestavfall

Asbestavfall tas omhand enligt arbetsmiljöverkets gällande bestämmelser.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats [www.av.se](http://www.av.se)

## Byggmaterial kan innehålla asbest

En del byggnadsmaterial såsom eternitplattor, ventilationsrör, rörisolering mm kan innehålla asbest. När du hanterar asbest är det viktigt att hanteringen är sådan att damm inte uppkommer.

Asbestdamm består av små spretiga fibrer. Kommer de ner i lungorna kan de skada lungvävnaden. **Asbest är hälsofarligt**

## Asbest måste deponeras

Asbestavfall kan inte återvinnas utan ska deponeras på godkänd avfallsanläggning.

**OBS!** Privatpersoner kan lämna upp till 100 liter/1 skottkärra asbestavfall vid våra återvinningscentraler i Gyltbo, Södra Måle, Skäret samt Ängarna i Nora. Asbesten ska vara väl förpackad i täta och tåliga plastsäckar. Säckarna ska märkas så att det tydligt syns att innehållet är asbestavfall.

Mängder över 100 liter bedöms inte vara ett hushållsavfall utan bygg- och rivningsavfall, vilket kommunen inte ansvarar för. Vid större mängder kontakta entreprenör som kör avfallet till en anläggning som har tillstånd att deponera asbest.

Vi rekommenderar vid osäkerhet inför en byggnads och rivningsarbete med inblandning av asbestmaterial att kontakta godkänd firma för asbestsanering.

